



**Specificaties Ledvance LED  
Breedstraler GEN 3 Zwart 200W  
25000lm 100D - 865 Daglicht | IP65 -  
Symmetrisch**

[Bekijk product](#)

## Algemene informatie

|                            |                              |
|----------------------------|------------------------------|
| Artikelnummer              | 239212                       |
| EAN                        | 4058075423770                |
| Merk                       | Ledvance                     |
| Fabrikantnaam              | FL PFM 200W/6500K SYM 100 BK |
| Lampdirect All-in garantie | 5 jaar                       |
| Levensduur (uur)           | 70000                        |

## Technische Informatie

|                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| Techniek                     | LED Geïntegreerd            |
| Watt                         | 200                         |
| Vervangt (Watt)              | 200                         |
| Netspanning (Volt)           | 220-240                     |
| Dimbaar                      | Niet Dimbaar                |
| Kleurcode                    | 865 Daglicht Wit            |
| Lichtkleur (Kelvin)          | 6500 Daglicht Wit           |
| Kleurweergave (Ra)           | 80-89 - Goede kleurweergave |
| Lichtkleur                   | Wit                         |
| Kleurinstelling              | Enkele kleur                |
| Lichtopbrengst (Lumen)       | 25000                       |
| Lumen Watt Verhouding (Lm/W) | 125                         |

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| Gradenbundel (graden) | 100               |
| Powerfactor           | >0.90             |
| Type product          | LED Breedstralers |

## Armatuur Informatie

|                          |                            |
|--------------------------|----------------------------|
| Montage                  | Opbouwmontage              |
| Armatuur Aansluiting     | Kabel, 3-polig             |
| Optische Afdekking       | Glas                       |
| Lichtdistributie         | Symmetrisch                |
| IP-Waarde                | IP65 - Stof- en Waterdicht |
| Slagvastheid (IK-waarde) | IK08 - 5 Joule             |
| Bedrijfstemperatuur      | -30 to +50                 |
| Kleur Armatuur           | Zwart                      |
| Behuizing                | Aluminium                  |
| Kleur behuizing          | Zwart                      |
| Product Serie            | Performance                |

## Afmetingen

|              |     |
|--------------|-----|
| Lengte (mm)  | 454 |
| Breedte (mm) | 354 |
| Hoogte (mm)  | 62  |

## Sensor Informatie

## Waarom Lampdirect?

Sensortype

Geen sensor



Bestel bij de **grootste lichtspecialist** van Europa



**Offerte** op maat



Tot 7 jaar **all-in garantie**



**Gemakkelijk** retourneren

